G 15210-60 i Active Plus

Lave-vaisselle intégrable
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.

- D'excellents résultats en moins d'une heure - QuickPowerWash
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie : raccordement d'eau chaude
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6,0 l en prog. Automatic
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers Comfort
- Flexibilité maximum – Panier supérieur réglable en hauteur



Numéro EAN : 4002516307099 / Numéro matériel : 11480030

Modèle	
Lave-vaisselle intégrable	•
Lave-vaisselle de 60 cm de largeur	•
Design	
Coloris	Noir obsidien
Type de panneau	Panneau droit
Mode d'utilisation	Touche sélection de programme
Affichage	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'affichage	Jaune
Confort	
Porte avec fermeture assistée	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle des fonctions	Affichage de contrôle
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	C
Consommation d'eau du programme Automatic en L dès	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,9
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	73
Durée du programme ECO en minutes	238
Nombre de couverts	13
Classe d'émission sonore	C
Émissions sonores en dB(A)	45
Technologie EcoPower	•
Hygiène testée	•
Eco eau chaude	•
Demi-charge	•
Energy Star	Non
Protection de la vaisselle et des verres	
Séchage avec fonction AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic interne	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO	•
Automatic	•
Intensif Plus 75 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•

G 15210-60 i Active Plus

Lave-vaisselle intégrable
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.

Options de lavage	
Express	•
Extra Propre	•
Séchage +	•
Agencement du panier	
Rangement des couverts	Panier à couverts
Support pour tasses FlexCare	2
Agencement du panier	Comfort
Sécurité	
Système Aquasécurité	•
Sécurité enfants	•
Informations techniques	
Largeur de la niche en mm	600
Hauteur de la niche en mm	805
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	42,7
Puissance de raccordement totale en kW	2,0
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau d'alimentation en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids min. – max. du panneau d'habillage en kg	3,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour]	10,0