



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure AiroClearEncastrable V200



Classe d'efficacité énergétique

### Produit choisi

- N° d'article: 6105100001
- Code EAN: 7630029434642
- Type: AE2H6USN
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: Nero
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer



## Détails AiroClearEncastrable V200

### Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

### Design

- Type: AE2H6USN
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: Nero
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer

### Dimensions

- Largeur de niche: 600 mm
- Largeur de niche max.: 600 mm
- Profondeur de niche: 300 mm
- Hauteur de l'appareil: 132 mm
- Hauteur frontale: 132 mm
- Largeur de l'appareil: 598 mm
- Profondeur de l'appareil: 510 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 510 mm
- Poids à vide: 5 kg

### Affichage et commande

- Utilisation: Commutateur
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 2

### Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN61591
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 103.3 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: D
- Efficacité fluidodynamique: 8.5
- Classe d'efficacité fluidodynamique: E
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 2 x 3 W
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 0.17 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.5 m

### Caractéristiques hottes aspirantes

- Design de hotte: Hotte sous meuble
- Type d'encastrement dans le meuble supérieur: Visible
- Niveaux de puissance: 3
- Filtre à graisse: 2
- EcoStandby
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni

### Fonctions

- Evacuation d'air



### **Informations complémentaires**

- Couleur de la lumière en Kelvin: 2700 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 125 mm
- Efficacité lumineuse: 13
- Éclairement sur la surface de cuisson: 0 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: B
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 336 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 135 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 100 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 87 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 73 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 52 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 74 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 62 dB(A)
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 160 W
- Niveau d'équipement: 1

### **Service et interfaces**

- Garantie: 2\_Jahre