



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure AiroClearEncastrable V400



Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 6106600002
- Code EAN: 7630029438305
- Type: AE4H5FEN
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 55 cm
- Design frontal: Nero
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer



Détails AiroClearEncastrable V400

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: AE4H5FEN
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 55 cm
- Design frontal: Nero
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer

Dimensions

- Profondeur avec élément coulissant: 457.0 mm
- Largeur de niche: 550 mm
- Largeur de niche max.: 550 mm
- Profondeur de niche: 305 mm
- Hauteur de l'appareil: 396 mm
- Hauteur frontale: 40 mm
- Largeur de l'appareil: 548 mm
- Profondeur de l'appareil: 302 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 302 mm
- Poids à vide: 12.5 kg

Affichage et commande

- Utilisation: Touches à pression
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 2

Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN61591
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 98 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 9
- Classe d'efficacité fluidodynamique: E

Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Design de hotte: Flatdesign
- Type d'encastrement dans le meuble supérieur: Visible
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Filtre à graisse: 2
- EcoStandby
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni

Nicht sichtbare Attribute

- Également idéal pour conduite d'évacuation d'air \u00d8 125 mm

Fonctions

- Evacuation d'air
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Niveau intensif



Informations complémentaires

- Couleur de la lumière en Kelvin: 3000 K
- Couleur de la lumière, valeur sup. en Kelvin: 3000 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 76.1
- Éclairage sur la surface de cuisson: 381 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: D
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 410 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 310 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 205 m³/h
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif: 61 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 55 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 48 dB(A)
- Moteur(s): 1
- Niveau d'équipement: 2

Service et interfaces

- Garantie: 2_Jahre