



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure AiroClearMural V2000 V90



Classe d'efficacité énergétique

### Produit choisi

- N° d'article: 6203200000
- Code EAN: 7630029474303
- Type: AW2T-62032
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Type d'encastrement: Hotte murale



## Détails AiroClearMural V2000 V90

### Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

### Design

- Type: AW2T-62032
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Type d'encastrement: Hotte murale

### Dimensions

- Hauteur frontale: 505.3 mm
- Largeur de l'appareil: 898 mm
- Profondeur de l'appareil: 355 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 355 mm
- Poids à vide: 19 kg

### Affichage et commande

- Utilisation: TouchControl
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 2

### Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN61591
- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation annuelle d'énergie: 47.5 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 34.2
- Classe d'efficacité fluidodynamique: A
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 2 x 2.5 W
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 0.26 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.5 m

### Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Design de hotte: Hotte murale
- Bougie à LED: Spot LED
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Filtre à graisse: 2
- Aspiration périphérique
- EcoStandby
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni

### Fonctions

- Evacuation d'air
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Aspiration périphérique
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveau intensif
- Arrêt automatique (différé)



### **Informations complémentaires**

- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 76.1
- Éclairage sur la surface de cuisson: 381 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: D
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 720 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 535 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 300 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau intensif: 475 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 445 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 295 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 62 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 50 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif: 75 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 73 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 65 dB(A)
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 250 W
- Niveau d'équipement: 3

### **Service et interfaces**

- Garantie: 2 ans