



Le bac UniversalDose active les PODS® 60% plus vite*

UniversalDose est un compartiment conçu pour les PODS® qui utilise des jets d'eau pour ramollir, percer et dissoudre entièrement les PODS®, pour une activation 60 % plus rapide que dans le tambour. Une meilleure puissance pour retirer les taches en lavage à froid ou cycle court d'une heure.*

*Test interne effectué en utilisant un programme coton 30 °C une heure, et en comparant un PODS® placé dans le compartiment UniversalDose et un PODS® placé dans le tambour

Caractéristiques du produit

Programme MixLoad 69 min : Optimisé pour les lavages quotidiens

Le programme MixLoad 69 min est à la fois économe en énergie et puissant. Optimisé pour les charges quotidiennes et mixtes de coton et de matières synthétiques. Ce programme à 30 °C donne les mêmes résultats de lavage qu'un programme Coton qui prendrait deux fois plus de temps.

La vapeur au lieu du lavage : en 25 minutes. Avec 96 % d'eau en moins*.

Le programme vapeur réduit les plis** des vêtements en seulement 25 minutes en utilisant 96 % d'eau en moins* par rapport à un cycle de lavage normal. Parfait même pour les tissus délicats. Obtenez cette nouvelle sensation de fraîcheur avec le parfum vapeur d'Electrolux.



*Test interne avec une charge de 1 kg en programme vapeur vs programme délicat.

PreciseWash permet d'économiser jusqu'à 40 % de temps, d'énergie et d'eau*

La technologie PreciseWash détecte automatiquement la charge pour ajuster le cycle de lavage, ce qui permet d'économiser jusqu'à 40 % de temps, d'énergie et d'eau* et garantit un traitement optimal pour chaque vêtement.

Le programme d'hygiène élimine plus de 99.99% des bactéries et virus

Le programme d'hygiène certifié par Swisstatestest un cycle de lavage haut-performance qui élimine plus de 99,99 % des bactéries et virus des vêtements. En maintenant votre température de lavage au-dessus de 60 °C, vous pouvez également réduire les allergènes.

*Test interne de consommation de temps, d'eau et d'énergie d'un cycle Coton à 30 °C optimisé avec PreciseWash pour une charge de 1 kg par rapport à la charge maximale.

* Testé pour le Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa et le bactériophage MS2 dans le cadre d'un test externe réalisé par Swisstatest Testmaterialien AG en 2021 (Réf. du rapport de test 202120117)

LA STRUCTURE LISSE DU TAMBOUR CARE EST ENCORE PLUS DOUCE POUR VOS TISSUS*

Le tambour Care permet aux vêtements de glisser en douceur grâce à sa structure élevée amortissante et à ses batteurs optimisés. Une fine couche d'eau couvre les cavités pendant le lavage. Offrant ainsi à vos tissus une expérience de lavage encore plus douce.

*Tests internes effectués en comparant le tambour Care au tambour ProTex d'Electrolux.


- Écran LED extra-large
- Affichage du temps restant
- Chargement max. / programme
- Indicateur de surcharge
- Programmes de lavage: MixLoad 69min, Eco 40°C - 60°C, Coton, Facile d'entretien, Linge délicat, Laine, 20min, 3kg, Vapeur, Nettoyage des machines, Hygiène, Rincer, essorage/vidange
- Fonction Rajout de linge
- Défroissage à la vapeur en fin de programme
- Capteur de poids
- Surveillance du niveau de la mousse
- Détection anti-balourd
- Sécurité enfants
- Profondeur d'encastrement requise, mm (avec STA9GW): 710
- Système de protection contre les inondations AquaControl
- Tuyau d'arrivée AquaStop
- Tiroir-socle E6WHPED4 (H: 32 cm)
- Garniture de raccordement STA9GW3

Caractéristiques techniques

Capacité de lavage (kg)	9.0
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Maximum régime d'essorage (t/min)	1400
Classe d'efficacité de filage (A-G)	B
Durée du programme Eco (h:min)	3:40
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	49
Cons. d'eau par cycle (L)	46
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.493
Bruit dB(A)	75
Classe de bruit (A-D)	B
Hauteur de l'appareil (mm)	847
Largeur de l'appareil (mm)	597
Profondeur d'encastrement requise (mm)	660
Profondeur avec porte ouverte (Chargement frontal) (mm)	1101
Fréquence (Hz)	50
Valeur de raccordement (W)	2200
Fusible (A)	10
Tension réseau (V)	230
Tuyau d'évacuation (cm)	145
Tuyau pression G 3/4 (cm)	150
Câble de raccordement (m)	1.62
Poids net (kg)	73.5

Pays d'origine	IT
Numéro d'article / PNC	914 501 640
Code EAN	7332543991754

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau mit einfahrbarer Tür
Tür muss bei Betrieb geöffnet sein (Belüftung in Türe integriert)



Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau

