


**Technologie 3DScan. Couettes et doudounes comme neuves. Performances rétablies à 100 %\***

Le premier sèche-linge équipé de la technologie 3DScan. Elle mesure le taux d'humidité en profondeur à l'intérieur des articles. Des capteurs garantissent que les doudounes et les duvets sont entièrement séchés jusqu'au centre et restent chauds et moelleux.

\* Sur la base d'un test de résistance thermique d'articles séchés en utilisant la technologie 3DScan, réalisé en externe conformément à la norme ISO 11092.

**Caractéristiques du produit**

**Linge moins froissé. repassage facile. Avec ProSteam®\***

ProSteam® aide à neutraliser les odeurs et à réduire les plis de vos vêtements.\* Un linge moins froissé permet de réduire vos efforts de repassage et de moins endommager vos vêtements. ProSteam® allonge la durée de vie de vos vêtements.

\*La méthode de test interne montre une réduction des plis allant jusqu'à 40 % sur un tissu 100 % coton après un cycle ProSteam®.


**AbsoluteCare - aucun rétrécissement garanti\***

AbsoluteCare utilise des cycles de séchage précis pour la laine et la soie, ajustant les mouvements du tambour et les températures pour éviter le rétrécissement et la déformation. Il y a même une garantie de non-rétrécissement pour la laine lavée à la main, avec une certification

\* En comparaison avec le séchage à plat des lainages.

**Pas de tri, pas d'effort. Séchez les cotons et les synthétiques ensemble.\***

Les cotons et les synthétiques peuvent être parfaitement séchés ensemble, sans qu'il soit nécessaire de les scinder en deux charges de séchage distinctes. La technologie de la pompe à chaleur fournit à chaque article la quantité de chaleur adéquate.

\* Testé avec une charge mixte de coton et de synthétique de 5 kg maximum.

**ElectroluxConnected : Le niveau supérieur d'interaction avec les appareils**

Avec ElectroluxConnected, connectez facilement votre appareil compatible Wi-Fi à notre application. Accédez aux informations, utilisez la commande vocale et économisez du temps, de l'énergie et de l'argent. Faites l'expérience d'un entretien des vêtements plus intelligent et durable chaque jour.


**Règle automatiquement la durée et la consommation d'énergie selon la charge**

PreciseDry utilise des capteurs avancés pour évaluer la charge et ajuster le temps et la consommation d'énergie. Il règle le processus de séchage de manière à ce que les cycles de lavage prennent un minimum de temps, tout en garantissant des vêtements entièrement secs, sans surséchage.

- Affichage LED extra-large
- Large affichage LED
- Connectivity
- Programmes: Mix, Coton Eco, Coton, Facile d'entretien, Linge délicat, Laine, 3kg Quick, Linge de lit, Outdoor, Hygiène, Duvet, Vapeur
- Affichage du temps restant
- Programmes de séchage totalement électroniques
- Programme minuté
- Fonction Défroissage en fin de programme
- Woolmark Blue
- Bac de récupération du condensat, l: 5.56
- Évacuation directe du condensat
- Grande ouverture de remplissage, cm 5
- Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux
- Porte transparente de l'appareil
- Réfrigérant 290
- Sécurité enfants
- Surveillance de la température

**Caractéristiques techniques**

Couleur	Blanc	Hauteur de l'appareil (mm)	850
Capacité séchage (kg)	9	Largeur de l'appareil (mm)	596
Classe d'efficacité énergétique	A+++	Profondeur d'encastrement requise (mm)	663
Délai automatique d'arrêt (min)	10	Profondeur avec porte ouverte (Chargement frontal) (mm)	1108
Durée pondérée du programme coton standard (min)	148	Câble de raccordement (m)	2.1
Durée du programme à pleine charge (min)	199	Fusible (A)	10
Durée du programme à pleine demi-charge (min)	110	Valeur de raccordement (W)	1600
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh)	195	Fréquence (Hz)	50
Consommation d'énergie à 1400 t/min. (kWh)	1.460	Tension réseau (V)	230
Consommation d'énergie à 1000 t/min. (kWh)	1.680	Poids net (kg)	51.5
Niveau sonore séchage dB(A)	63	Pays d'origine	PL
Classe de condensation	A	Numéro d'article / PNC	916 099 548
Efficacité de condensation pondérée (%)	91	Code EAN	7332543987375
Efficacité de condensation moyenne à pleine charge (%)	91	Product Partner Code	-
Efficacité de condensation moyenne à pleine demi-charge (%)	91		
Charnières	à gauche et réversibles		

**TWSL/GL/L E-Modelle**

 Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau mit einfahrbarer Tür  
 Tür muss bei Betrieb geöffnet sein (Belüftung in Türe integriert)
