



Moins de formation de givre. Une décongélation moins fréquente

Le congélateur coffre utilise la technologie LowFrost qui permet de réduire la formation de givre en utilisant des circuits de refroidissement cachés de manière à faciliter le dégivrage et en réduire la fréquence.

Caractéristiques du produit



Surgelez rapidement des aliments frais avec Frostmatic

La fonction Frostmatic active la puissance maximale de congélation pour surgeler vos produits frais aussi rapidement que possible. Le congélateur revient ensuite à son réglage normal.

Paniers empilables, pour une congélation organisée

Optimisez l'espace dans votre congélateur coffre et organisez vos produits surgelés selon vos besoins. Les grands paniers s'empilent pour une facilité d'utilisation maximale et pour optimiser efficacement l'espace disponible.

- Type de contrôle: Boutons-poussoirs
- Affichage de la température: Barres LED
- Interrupteur de congélation rapide
- Système d'ouverture facile du couvercle: Non
- Éclairage: LED sur le côté
- Dispositif de dégivrage à l'avant: Oui
- Nombre de paniers: 1 panier blanc
- Nombre de roues: 2 feet + 2 wheels
- Alarme de température: non
- Signal d'avertissement de porte:

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---------------|----------------------|---|
| Capacité utile totale (L) | 142 | Product Partner Code | - |
| Classe d'efficacité éner. (A-G) | E | | |
| Bruit dB(A) | 42 | | |
| Classe de bruit (A-D) | D | | |
| Cons. d'énergie par an (kWh) | 183 | | |
| Min. Température ambiante, °C | 10 | | |
| Max. Température ambiante, °C | 43 | | |
| Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) | 22 | | |
| Classe climatique | SN-N-ST-T | | |
| Section congélation classification par étoiles | 4 étoiles | | |
| Temps de stockage en cas de panne (h) | 26 | | |
| Valeur de raccordement (W) | 70 | | |
| Tension réseau (V) | 220-240 | | |
| Fréquence (Hz) | 50 | | |
| Câble de raccordement (m) | 2 | | |
| Poids net (kg) | 29.5 | | |
| Pays d'origine | CN | | |
| Hauteur de l'appareil (mm) | 845 | | |
| Largeur de l'appareil (mm) | 705 | | |
| Profondeur de l'appareil (mm) | 545 | | |
| Numéro d'article / PNC | 922 718 211 | | |
| Code EAN | 7332543826902 | | |

