



En harmonie parfaite avec tous les autres appareils encastrables
Avec son design traditionnel et sobre, cette hotte aspirante convient parfaitement à toutes les cuisines.

Caractéristiques du produit

Contrôle parfait des réglages

Les éléments de commande de la hotte aspirante sont ergonomiques et positionnés à portée de main. Vous pouvez ainsi régler votre hotte selon vos souhaits, sans effort et avec précision.



Bénéficiez d'un éclairage longue durée

Tirez avantage de l'éclairage par LED. Clair et lumineux, il éclaire idéalement la table de cuisson, tout en étant durable et économe en énergie.



- Pour un montage en placard suspendu ou un montage mural indépendant
- Hotte encastrable, Largeur 60 cm
- Moteurs de ventilateur: 1
- Nombre de vitesses: 3 + vitesse intensive
- Commande électronique avec touches à effleurement
- Commande électronique par Boutons-poussoirs
- Témoin de saturation optique du filtre à charbon actif
- Témoin de saturation optique du filtre à graisse
- 2 filtres métalliques, lavables
- Fonctionnement avec évacuation et *recyclage d'air (* avec équipement spécial, contre supplément)
- *Filtre à charbon actif standard (contre supplément)
- Support de cheminée (contre supplément)

Caractéristiques techniques

Couleur	Acier inox	Puissance recyclage max. (m³/h)	123
Vitesses nombre / en continu	3 + vitesse intensive	Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage dB(A)	67
Mode de commande	Boutons-poussoirs	Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage dB(A)	73
Type d'éclairage	Spots LED	Numéro d'article / PNC	942 150 687
Classe d'efficacité énergétique	C	Code EAN	7332543597574
Débit d'air extrait min/max/niveau intensif, m3/h	145/240/320	Poids net (kg)	5.8
Bruit min/max/niveau intensif, dB(A)	53/64/71	Poids brut (kg)	7.5
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Dimensions HxLxP, mm	132x599x512.5
Distance min. à la table de cuisson (électrique), cm	50	Type	Hotte encastrable
Distance min. à la table de cuisson (gaz), cm	65	Filtre métallique	2 filtres métalliques, lavables
Consommation annuelle d'énergie (kWh)	61.4	Type de filtre	Cassette en aluminium
Largeur de l'unité (cm)	60	Câble de raccordement (m)	1.5
Recyclage de l'air	Oui	Diamètre de la buse (mm)	125
Air d'évacuation	Oui	Tension réseau (V)	220-240
Température de couleur (Kelvin)	3000	Filtre à charbon actif à acheter séparément	1;Accessory
Nombre de lampes	2	Filtre à charbons actifs standard (jusqu'à 6 mois)	MCFE06
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Filtre à charbons actifs LongLife régénérable (jusqu'à 4 ans)	-
Classe d'efficacité lumineuse	A	Nombre moteur	1
Puissance recyclage min. (m3/h)	97	Débit d'air extrait niveau intensif (m³/h)	320

PSGBCH160D363001

