



Commande des zones de cuisson   curseur
 Plus de touche ou de bouton avec la commande DirectControl: effleurez simplement la puissance de votre choix sur le panneau de commande. La nouvelle commande par curseur est un r el point fort: laissez glisser votre doigt sur la zone de commande pour augmenter ou diminuer la temp rature de cuisson.

Caract ristiques du produit

Utilisation intelligente de l' lectricit  pour une consommation d' nergie r duite
 La minuterie EcoTimer permet une utilisation plus efficace de l' nergie: vous tirez parti de la chaleur r siduelle du plan de cuisson pour terminer le processus de cuisson.

Zone   trois cercles et zone extra large
 Ce plan de cuisson offre une grande vari t  d'options pour cuisiner: diff rentes tailles de zones de cuisson, une zone   trois cercles et une zone extra large. Tout pour garantir une adaptation   vos ustensiles de cuisson.

Utilisation efficace de la chaleur r siduelle
 OptiHeat Control enregistre pour chaque zone de cuisson la quantit  de chaleur r siduelle. Vous pouvez ainsi utiliser celle-ci de mani re tr s efficace, et voir quelle zone de cuisson est encore ti de afin d'assurer votre s curit .

Suivez de pr s chaque  tape du processus de cuisson avec la fonction "Temps  coul ".
 Pour vous permettre de suivre de pr s la cuisson de chaque plat, le minuteur part de z ro et poursuit le d compte jusqu'  ce que vous l'arr tiez ou le reprogrammiez.

- Classe Top
- DirectControl, commande des zones de cuisson
- Minuterie  co
- Fonction OptiHeat
- Minuterie CountUp
- Fonction OffSound
- 14 niveaux de cuisson
- Automatisation de cuisson rapide
- S curit  enfants
- Verrouillage / restauration
- Dispositif de protection de surchauffe
- Zones de cuisson   incandescence rapide
- 1 zone de cuisson   trois circuits   210/175/120 mm, 2,3/1,6/0,8 kW
- 1 zone de cuisson   145 mm, 1,2 kW
- 1 zone de cuisson grande taille   265/170 mm, 2,2/1,4 kW
- 1 zone de cuisson   145 mm, 1,2 kW
- Tension r seau 400 V 2 N

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Vitrocéramique	cen. G: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Cadre	avec cadre large	arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW
Mode de commande	Commande directe du slider	av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Variantes d'encastrement	à plat	cen. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Mode éco, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Signal sonore de fin, Horloge	arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
		av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW
		cen. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
		arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 265/170 mm, 2,2/1,4 kW
		Câble de raccordement (m)	1.5
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Tension réseau (V)	400V2N
Hauteur de montage affleurant (mm)	40	Fusible (A)	2x16
Hauteur (mm)	40	Poids net (kg)	7.7
Largeur de l'appareil (mm)	576	Numéro d'article / PNC	949 492 644
Profondeur de l'appareil (mm)	516	Pays d'origine	RO
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	560	Product Partner Code	-
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490	Code EAN	7333394020044
Number of cooking zones	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210/175/120 mm, 2,3/1,6/0,8 kW		

