



**Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement**  
Cuissez rapidement grâce à cette plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement.

---

GK80TSPLCN Vitrocéramique avec commande à curseur

#### Caractéristiques du produit

##### **Profitez d'une cuisine flexible grâce aux deux zones de cuisson**

Un plan de cuisson avec deux zones extensibles et une zone ovale. Cela vous offre une plus grande flexibilité au niveau des plats que vous pouvez utiliser sur votre plan de cuisson

##### **Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées avec le design bicolore**

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées grâce au design remarquable SoftPrint. Son esthétique contrastée assure une bonne lisibilité des fonctions et des réglages tout en offrant une allure moderne à votre cuisine. Le verre bicolore donne de

##### **Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame**

Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame. Sa conception de très grande taille recouvre le découpage qui reste après avoir retiré l'ancienne table. Par conséquent, la nouvelle plan de cuisson s'intègre de façon élégante dans votre plan de travail et la finition est parfaite.



##### **Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider**

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un

**Caractéristiques techniques**

Technologie de chauffage	Vitrocéramique	cen. G: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Cadre	Cadre large	arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 2,3 kW
Mode de commande	Commande directe du slider	av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Variantes d'encastrement	à plat	cen. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Mode éco, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Signal sonore de fin, Horloge	arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
		av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW
		cen. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
		arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 290/165 mm, 2,6/1,5 kW
		Nombre max. Puissance de raccordement totale (W)	7350
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Câble de raccordement (m)	1.5
Hauteur de montage affleurant (mm)	38	Tension réseau (V)	400V2-3
Hauteur (mm)	47	Fusible (A)	2-3x16
Largeur de l'appareil (mm)	828	Poids net (kg)	10.82
Profondeur de l'appareil (mm)	548	Numéro d'article / PNC	949 596 640
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	780-810	Pays d'origine	DE
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	500-530	Product Partner Code	-
Number of cooking zones	4	Code EAN	7332543581160
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW		

