

**Cuisinez en toute confiance grâce à ce plan de cuisson vitrocéramique fiable**

Si vous souhaitez un plan de cuisson vitrocéramique simple, mais efficace, ne cherchez pas plus loin. Cet plan de cuisson est un atout fiable pour votre cuisine qui vous permet de cuisiner de façon créative en toute confiance.

GK56PCN Vitrocéramic comandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

Caractéristiques du produit**Choisissez des articles de cuisson de tailles différentes grâce à cette zone de cuisson extensible**

Grâce à cette zone de cuisson extensible de votre plan de cuisson, vous pouvez profiter de la liberté et de la flexibilité d'utiliser des plats de tailles différentes.

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue. Grâce à son cadre plus grand, le vide laissé par l'ancienne table est complètement dissimulé. Résultat : une installation facile et une intégration parfaite à votre plan de travail.

Le nettoyage de la plan de cuisson est facile grâce à sa surface en céramique

La surface en céramique spéciale de ce plan de cuisson est très facile à nettoyer. Les taches pouvant survenir lors de la cuisson sont facilement nettoyées: un coup de chiffon et votre plan de cuisson est à nouveau étincelante de propreté.

La table indique les zones qui restent chaudes après la cuisson grâce aux indicateurs de chaleur résiduelle

Ces indicateurs de chaleur résiduelle révèlent les zones qui restent chaudes même après avoir éteint la plan de cuisson. Cela vous évite de vous brûler lorsque vous nettoyez sa surface après avoir terminé de cuisiner. Une fonction pour assurer votre sécurité.

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Vitrocéramique	arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Cadre	avec cadre	av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW
Mode de commande	Cuisinière ou boîtier de commande	cen. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Variante d'encastrement	à plat	arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 2,3 kW
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle	Nombre max. Puissance de raccordement totale (W)	7100
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Tension réseau (V)	400V2-3
Hauteur de montage affleurant (mm)	38	Fusible (A)	2-3x16
Hauteur (mm)	43	Poids net (kg)	6.96
Largeur de l'appareil (mm)	556	Numéro d'article / PNC	949 596 662
Profondeur de l'appareil (mm)	516	Pays d'origine	DE
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	540	Product Partner Code	-
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	500	Code EAN	7332543581382
Number of cooking zones	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW		
cen. G: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180 mm, 1,8 kW		
av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
cen. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		

