

**Jamais plus de l'eau qui déborde grâce à SenseBoil®**

Le plan de cuisson détecte quand l'eau commence à bouillir par l'intermédiaire d'un capteur et réduit directement la température à une ébullition lente. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la préparation de vos repas.

---

SenseBoil Induction

**Caractéristiques du produit****Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood automatiquement dès que vous**

La fonction Hob2Hood peut activer automatiquement votre hotte et les lumières dès que vous commencez à cuisiner. Ainsi, vous n'avez plus à vous préoccuper du réglage du ventilateur, et vous pouvez consacrer entièrement votre esprit, et vos mains, à votre cuisine. Vous pouvez

**Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider**

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un

**Chauffez sur la zone libre de la plan de cuisson à induction Maxima**

Chauffez même les plus grosses casseroles et poêles sur la zone libre du plan de cuisson à induction Maxima. Il détecte automatiquement ce que vous placez sur la surface et où vous le placez. Ensuite, il fournit la quantité optimale de chaleur à la base de votre plat. Que vous

**Activez la fonction PowerBoost pour faire bouillir l'eau plus vite**

Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une température élevée instantanément. C'est idéal pour cuire les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau beaucoup plus vite.

**Cuisinez en toute sécurité grâce à la technologie à induction**

Cuisinez en toute sécurité grâce à la technologie à induction. La surface autour de vos casseroles et poêles reste froide même si vous cuisinez à température élevée. Par conséquent, vous ne risquez pas de vous brûler, même si vous touchez une zone par inadvertance. Vous pouvez

- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l'activité
- Protection anti-surchauffe

**Caractéristiques techniques**

Technologie de chauffage	Induction	cen. G: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Cadre	sans cadre	arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm
Mode de commande	Commande directe du slider	av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Variantes d'encastrement	à fleur ou à plat	cen. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up, Boost, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Mode éco, Hob2Hood, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, SenseBoil, Signal sonore de fin, Horloge	arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
		av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm
		cen. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
		arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Nombre max. Puissance de raccordement totale (W)	7350
Hauteur de montage affleurant (mm)	49	Câble de raccordement (m)	1.5
Hauteur (mm)	44	Tension réseau (V)	220-240/400V2N
Largeur de l'appareil (mm)	770	Fusible (A)	Aucune
Profondeur de l'appareil (mm)	510	Poids net (kg)	11.74
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	776/750	Numéro d'article / PNC	949 596 895
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	516/490	Pays d'origine	DE
Number of cooking zones	4	Product Partner Code	-
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm	Code EAN	7332543661091

