

**Jamais plus de l'eau qui déborde grâce à SenseBoil®**

Le plan de cuisson détecte quand l'eau commence à bouillir par l'intermédiaire d'un capteur et réduit directement la température à une ébullition lente. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la préparation de vos repas.

Caractéristiques du produit**Créez une plus grande surface de cuisson en jumelant des zones via la fonction de pont**

Créez une plus grande surface de cuisson sur votre plan de cuisson en jumelant des zones via la fonction de pont innovante. Lorsqu'elle est activée, la température de cuisson est uniformisée dans les zones, qui peuvent donc accueillir de grands plats. Cuisinez des grands plats en

**Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood automatiquement dès que vous**

La fonction Hob2Hood peut activer automatiquement votre hotte et les lumières dès que vous commencez à cuisiner. Ainsi, vous n'avez plus à vous préoccuper du réglage du ventilateur, et vous pouvez consacrer entièrement votre esprit, et vos mains, à votre cuisine. Vous pouvez

**Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider**

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un

**Chauffez sur la zone libre de la plan de cuisson à induction Maxima**

Chauffez même les plus grosses casseroles et poêles sur la zone libre du plan de cuisson à induction Maxima. Il détecte automatiquement ce que vous placez sur la surface et où vous le placez. Ensuite, il fournit la quantité optimale de chaleur à la base de votre plat. Que vous

**Activez la fonction PowerBoost pour faire bouillir l'eau plus vite**

Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une température élevée instantanément. C'est idéal pour cuire les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau beaucoup plus vite.

- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l'activité
- Protection anti-surchauffe

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Induction	arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm
Cadre	Cadre	av. C: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 2,5 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 160 mm
Mode de commande	Commande directe du slider	cen. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Variantes d'encastrement	à plat	arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up, Boost, Fonction Bridge, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Mode éco, Hob2Hood, Contrôle parental, Compteur de temps court, SenseBoil, Signal sonore de fin, Horloge	av. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
		cen. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
		arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3600W/240mm
		Câble de raccordement (m)	1.5
		Tension réseau (V)	220-240V/400V2N
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Fusible (A)	Aucune
Hauteur (mm)	46	Poids net (kg)	12.26
Largeur de l'appareil (mm)	696	Numéro d'article / PNC	949 596 980
Profondeur de l'appareil (mm)	506	Pays d'origine	DE
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	680	Product Partner Code	-
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490	Code EAN	7332543700615
Number of cooking zones	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm		
cen. G: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		

