

**La manière simple et connectée de rester au frais**

Le climatiseur portable Comfort 600 offre un air frais et des niveaux sonores moindres. La nouvelle application Electrolux et les commandes intuitives sont faciles à utiliser, et le kit de calfeutrage fenêtre est facile à installer.

Caractéristiques du produit**Facile à installer avec le kit de calfeutrage fenêtre, facile à commander via**

Installez facilement grâce à notre kit de calfeutrage fenêtre pour obtenir une performance de rafraîchissement optimale tout l'été. Réglez la température souhaitée ainsi que votre mode préféré à distance via l'application Electrolux.

**Un air frais et un confort silencieux.**

Profitez d'un flux d'air frais et puissant dans un confort paisible et silencieux grâce à un faible niveau sonore de 64 dB(A)³.

³Conformément au standard en matière de bruit : EN 12102-2013

**Obtenez le confort rapidement**

Obtenez la fraîcheur et le confort rapidement. Avec le kit de calfeutrage fenêtre Premium¹, vous mettrez jusqu'à 44 % moins de temps² pour rafraîchir une pièce.

¹Kit de calfeutrage fenêtre Premium vendu séparément.

² Avec le kit de calfeutrage fenêtre Premium, l'abaissement à 24 °C d'une température de pièce de 26 °C est atteint en 8 min au lieu de 20 min sans le kit. Test interne effectué dans une pièce de 14 m², avec un niveau d'humidité relative de 60 % et une température extérieure de 30 °C.

- Niveaux de puissance : Auto, High, Low, Med
- Commande via l'application Electrolux Wellbeing
- Mode de déshumidification
- Fonction de ventilation
- Auto mode : la puissance s'adapte automatiquement à la température ambiante
- Mode nuit

Caractéristiques techniques			
Couleur	Blanc	Poids brut (kg)	38
Écran	LED	Connectivity	Oui
Classe énergétique	A	Commande à distance	Non
Portée (m³)	51-65	Fonctions via la télécommande	NA
Réfrigérant	R290	Capacité refroidissement (W)	4
Débit d'air intérieur (m³/h)	470/400/340	Puissance de refroidissement, W	0
Plage de température (°C)	5-35	Tension réseau (V)	220-240
Température de fonctionnement (°c)	16-32	Numéro d'article / PNC	950 011 646
Câble de raccordement (m)	1.8	Code EAN	7332543994717
Déshumidification (ltrs par heure)	2	Indoor noise press. range, Cooling, (1 m), dB(A)	50/49/48
Consommation d'énergie (kWh)	1.6	Indoor noise power range, Cooling, dB (A)	64/63/62
Rendement énergétique saisonnier (SEER)	2.6	Installation	Portable Unit
Consommation annuelle d'énergie (kWh)	539	Compressor Type	Compresseur rotatif
Capacité de refroidissement (en milliers)	14	Capacité chauffage (W)	0
Fonction	Refroidissement	Puissance de chauffage, W	0
Niveau sonore dB(A) max.	64	Pays d'origine	CN
Dimensions (mm) HxLxP	802x493x415	Nom du modèle	EXP40U339CW
Minuteur	Oui		
Mode	auto, refroidir, déshumidifier, ventiler		
Nombre de niveaux de puissance	Auto, High, Low, Med		
Poids net (kg)	34		

