

Hotte de ventilation en métal - FA 1560 N



EURO



LED



Fr. 349.–
TVA incl. / excl. CAR Fr. 2.49

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	noir
Commande	boutons
Display	Display avec LEDs rouges
Recirculation / évacuation	évacuation; recirculation
Nombre de vitesses	3
Type d'encastrement	sous-plan

Données techniques

Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	D
Efficacité fluidody- namique	E
Efficacité lumineuse	E
Efficacité de filtration des graisses	C
Volume d'air (débit)	295 m³/h
Consommation annuelle d'énergie	67,30 kWh

Pression mesurée au point le plus efficace - P _{bep}	193 Pa
Niveau sonore	69 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	125 W
Câble de raccor- dement	Oui; 1,20 m
Poids	kg Net: 10, Brut: 12
Appareil	mm Hauteur: 150 – Largeur: 598 – Profondeur: 487
Raccord d'évacuation	ø 120; ø 100
Emballage inclus	mm Hauteur: 210, Largeur: 650, Profondeur: 550
Niche	mm Largeur: 600
EAN	7612985734462

Accessoires

FA AKTIVKOHLE- FILTER	Filtre à charbon FA	19.–
--------------------------	---------------------	------

Hotte de ventilation en métal - FA 1560 N

