

iQ300, Cuisinière indépendante électrique, Blanc HK5P00020



Cette cuisinière moderne avec table de cuisson vitrocéramique est parfaitement équipée pour cuire à la poêle ou au four et rôtir.

A

Type de construction: Appareil pose libre
 Dimensions du produit: 850-865x600x600 mm
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Poids net: 46.3 kg
 Poids brut: 50.7 kg
 Code EAN: 4242003807323
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): 71 l
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 9200 W
 Intensité: 3*16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: sans fiche



4 242003 807323

HZ10420	Sécurité-casserole
HZ317000	PLAT A PIZZA
HZ327000	PIERRE A PAIN
HZ333001	Couvercle pour lèchefrite Profi
HZ431002 :	
HZ438001 :	
HZ438201 :	
HZ438301 :	
HZ533000	Plat ultra profond
HZ625071	Tôle à griller
HZ865000	Lèchefrite en verre
HZ915003	PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

iQ300, Cuisinière indépendante électrique, Blanc HK5P00020

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- 5 modes de cuisson: Chaleur voûte/sole, Chaleur inférieur séparé, Chaleur voûte/sole doucement, Gril Vario grande surface, Gril Vario petite surface
- Contrôle de la température de 50 °C - 275 °C
- Vitrocéramique
- Devant à gauche: Foyer normal 1.2 kW
- Arrière à gauche: Foyer normal 1.8 kW
- Arrière à droite: Foyer normal 1.2 kW
- Devant à droite: Foyer normal 2.2 kW

Confort

- Tiroir à ustensiles
- Éclairage halogène

Support pour accessoires / Système d'extraction

- Grilles support
- Tiroir télescopique en option

Nettoyage

- Intérieur de la porte en verre

L'environnement et la sécurité

- Quadruple affichage de la chaleur résiduelle
- Température de la porte vitrée max. 50°C (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)

Accessoire:

- 1 x pôle universelle, 1 x grille

Informations techniques

- Dimensions appareil (HxLxP): 850 mm x 600 mm x 600 mm
- Pieds réglables en hauteur
- Puiss. élect. tot. raccordée: 9.2 kW