

## iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KG36EAICA



KS10Z010 :  
KS10Z030 :

Combiné coolEfficiency, avec la technologie lowFrost et hyperFresh  $-0^{\circ}\text{C}$  pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Tiroir bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): C  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 149 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 94 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 214 l  
 Niveau sonore: ..... 38 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Design: ..... Pose-libre  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur: ..... 1860 mm  
 Largeur: ..... 600 mm  
 Profondeur: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 69.2 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 2  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Pose-libre



## iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KG36EAICA

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 149 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie lowFrost
- Système powerVentilation

### Design

- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 214 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- 3 balconnets

### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h


### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

### Accessoires

- Casiers à oeufs

## iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KG36EAICA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1780	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1780	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

**Description**

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
- d) Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
- g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm