

iQ500, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 201 x 60 cm, Acier
brossé anti-traces
KG39EAICA



KS10Z010 :
KS10Z030 :

Combiné coolEfficiency, avec la technologie lowFrost et hyperFresh -0°C> pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ Protection anti-traces : plus besoin de nettoyer sans cesse les surfaces en inox.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ tiroir bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): C
Consommation énergétique annuelle moyenne: 149 kWh / an
Volume utile partie congélation:94 l
Volume utile partie réfrigération: 249 l
Niveau sonore: 38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:C
Design: Pose-libre
Porte habillable:livré sans façade
Hauteur: 2010 mm
Largeur:600 mm
Profondeur: 650 mm
Poids net: 75.7 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence:50 Hz
Longueur du cordon électrique:240.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Home Connect :
contrôle à distance
Porte réversible: Home Connect : contrôle à distance
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
Clayettes spéciales bouteille: Home Connect : contrôle à distance
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Pose-libre



iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KG39EAICA

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 149 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie lowFrost
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Design

- Portes Acier brossé anti-traces
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 249 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires

- Casiers à oeufs

iQ500, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 201 x 60 cm, Acier
brossé anti-traces
KG39EAICA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KG39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
- d) Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
- g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm