

iQ100, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.1 x 54.1 cm, charnière plate
KI42L2FE1H



Accessoires intégrés	
1 x bac à glaçons	
Accessoires en option	
KF40ZAX0 :	
KF40ZSX0	Porte en inox
KS6BZR00	ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSGGZM00	Beurrier

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélation ***,
éclairage LED lumineux et autoAirflow pour des conditions de
conservation optimales.

- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.
- ✓ Fresh : le compartiment idéal pour stocker vos fruits et légumes.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 147 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 172 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de construction: Encastrable
Porte habillable: Possible, avec accessoire
Hauteur: 1221 mm
Largeur: 541 mm
Profondeur: 548 mm
Poids net: 39.9 kg
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Non
Code EAN: 4242003921685
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KI42L2FE1H
Type: Réfrigérateur
Froid ventilé: Non applicable
Type d'installation: Tout intégrable
Liste des accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



4 242003 921685

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ100, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.1 x 54.1 cm, charnière plate KI42L2FE1H

Équipement

- Réfrigérateur intégrable

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 187 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 172 l
- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 147 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- superCongélation superCongélation
- Niveau sonore: 35 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 10 h

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- 1 compresseur / 1 cycle de froid
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Commutateur de supercongélation: Non
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- 1 freshBox

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur

Dimensions

- Dimensions: H 122 x L 54 x P 55 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- *Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

iQ100, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.1 x 54.1 cm, charnière plate
KI42L2FE1H

Dessins sur mesure

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm

548 541 1221 1191 1199

min. 40

Ü

Dépassement panneau frontal

1221+A+Ü (max.)


A

Bord inférieur panneau frontal

Mesures en mm


Dessins sur mesure

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)
B: Prise

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.